EBECO

Frostvakt 25

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Metallisille ja muovisille räystäskouruille ja syöksyputkille
Eristettyjen vesiputkien ulkopuolelle, Ø 75 mm tai suurempi

Pistoke · Itsesäätyvä · 25 W/m

- Energiatehokas
- Voidaan asentaa ristiin

Frostvakt 25:ssa on 4 metriä pitkä valmiiksi asennettu liitäntäkaapeli pistotulpalla, ja se soveltuu erinomaisesti asennuksiin sadekouruihin ja syöksytorviin. Kaapeli kiinnitetään helposti kouruun Ebeco Smartclipin avulla ja liitetään maadoitettuun 230 V pistorasiaan vikavirtasuojan kautta. Frostvakt 25 voidaan asentaa eristettyjen vesiputkien ulkopuolelle, kun putken halkaisija on Ø 75 mm tai suurempi. Ø 100 mm putki, jossa on 20 mm eristys, kestää jopa -30 °C lämpötilan, kun se on suojattu Frostvakt 25:llä.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	4,0 m
Liitäntälaite	Pistoke
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Teho	Noin 25 W/m, +10 °C (ilma), noin 45 W/m (lumi ja jää)
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	85 ºC
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-40 ºC
Sisempi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Ulompi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	Pistoke: IP44, kaapeli: IP67
Johtimen poikkipinta-ala	1,16 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 ºC
Mitat	10,9 * 6,0 mm
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Pituus (m)	Teho (W)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8960471	8172620	5	125	1,5
8960472	8172621	8	200	1,5
8960473	8172622	12	300	1,5
8960474	8172624	16	400	1,5
8960475	8172625	20	500	1,5
8960476	8172626	25	625	1,5
8960477	8172628	30	750	1,5

Täydennä kanssa

Frostvakt Control

Smartclip

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/putkien-jaatymissuojaus/frostvakt-25