



## Frostvakt 25

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

### Käyttö

Metallisille ja muovisille räystäskouruille ja syöksyputkille  
Ulkopuolella vähintään Ø 75 mm putkissa

🔌 Itsesäätyvä ⏱ 25 W/m 🔌 Pistoke

- ☑ Energiatohokas
- ☑ Voidaan asentaa ristiin

Frostvakt 25 on varustettu valmiiksi asennettulla 4 metrin liitäntäkaapelilla ja pistotulpalla. Se soveltuu erinomaisesti väliaikaisiin asennuksiin räystäskouruissa ja syöksytorvissa. Se kiinnitetään helposti kouruun Ebeco Smartclipin avulla ja liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Frostvakt 25 voidaan asentaa ulkopuolisesti putkiin, joiden halkaisija on 75 mm tai enemmän. Putki, jonka Ø on 110 mm ja jossa on 20 mm eristys, selviää -30 °C lämpötilasta, kun se suojataan Frostvakt 25:llä.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	4,0 m
Liitäntälaite	Pistoke
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Teho	Noin 25 W/m, +10 °C (ilma), noin 45 W/m (lumi ja jää)
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	85 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-40 °C
Sisempi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Ulompi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	Pistoke: IP44, kaapeli: IP67
Johtimen poikkipinta-ala	1,16 mm <sup>2</sup>
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C
Mitat	10,9 * 6,0 mm
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

## Asiakirjat

📄 CE-asiakirja

📄 Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Pituus (m)	Teho (W)	Liitäntäkaapelin (mm <sup>2</sup> )
8960471	8172620	5	125	1,5
8960472	8172621	8	200	1,5
8960473	8172622	12	300	1,5
8960474	8172624	16	400	1,5
8960475	8172625	20	500	1,5
8960476	8172626	25	625	1,5
8960477	8172628	30	750	1,5

## Täydennä kanssa



Frostvakt Control



Smartclip

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/putkien-jaatymissuojaus/frostvakt-25>