



Foil 230 V

Rinnakkaisresistiivinen lämmityskalvo

Käyttö

Asennetaan betonin, kipsi- tai lastulevyn päälle
Lattialämmitys ainoastaan kuiviin tiloihin
Lattialämmitys puu- ja laminaattilattioille sekä muovimatoille

☞ Juoksumetri ☉ Kalvo 🔄 65 W/m²


- ✔ Erittäin matala rakennekorkeus
- ✔ Saatavana useita leveyksiä

Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäpinta 10 A virralla, maks.	35 m ²
Teho	65 W/m ²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	5 °C
Ulompi eristysmateriaali	PET
Maks. ympäristön lämpötila	80 °C

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

 Ekosuunnittelu

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaattilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Korkeus (mm)	Leveys (m)	Teho (W/m)	Teho (W / m ²)
8960626	8176226	0.3	0.43	26	65
8960627	8172720	0.3	1	65	65

Tuote sisältyy:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

Täydennä kanssa



Ebisol



Connection Kit
Foil




EB-Therm 500



Kalvon
kiinnitysteippi



Anturiletku



Puristuspihdit



EB-Connect WiFi

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/foil-230-v>