



## Foil 230 V

Rinnakkaisresistiivinen lämmityskalvo

### Käyttö

Asennetaan betonin, kipsi- tai lastulevyn päälle  
Lattialämmitys ainoastaan kuiviin tiloihin  
Lattialämmitys puu- ja laminaattilattioille sekä muovimatoille

☞ Juoksumetri ☉ Kalvo 🔄 65 W/m<sup>2</sup>

- ✔ Erittäin matala rakennekorkeus
- ✔ Saatavana useita leveyksiä

Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäpinta 10 A virralla, maks.	35 m <sup>2</sup>
Teho	65 W/m <sup>2</sup>
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	5 °C
Ulompi eristysmateriaali	PET
Maks. ympäristön lämpötila	80 °C

## Asiakirjat

📄 CE-asiakirja

📄 Käyttöohje

📄 Ekosuunnittelu

## Takuu




12 vuoden tuotetakuu materiaaliveikkojen varalta. Sarjan termostaattilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot


## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Korkeus (mm)	Leveys (m)	Teho (W/m)	Teho (W / m <sup>2</sup> )
8960626	8176226	0.3	0.43	26	65
8960627	8172720	0.3	1	65	65

## Tuote sisältyy:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

## Täydennä kanssa



Ebisol



Connection Kit  
Foil



EB-Therm 500



Kalvon  
kiinnitysteippi



Anturiletku



Puristuspihdit



EB-Connect WiFi

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/foil-230-v>