



## Kattolämmityskalvo

Rinnakkaisresistiivinen lämmityskalvo

### Käyttö

Olemassa olevan kattojärjestelmän korjaukseen tai laajentamiseen

150 W/m<sup>2</sup> Juoksumetri Kalvo

- ✔ Erittäin matala rakennekorkeus
- ✔ Saatavana useita leveyksiä

Kattolämmityskalvo myydään juoksumetreittäin ja asennetaan sisäkaton yläpuolelle.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäpinta 10 A virralla, maks.	15 m <sup>2</sup>
Teho	150 W/m <sup>2</sup>
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	5 °C
Ulompi eristysmateriaali	PET
Maks. ympäristön lämpötila	80 °C

## Asiakirjat



CE-asiakirja


## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Korkeus (mm)	Leveys (m)
8960611	8176326	0.3	0.3
8960613	8176327	0.3	0.6

## Täydennä kanssa



EB-Therm 500



Connection Kit  
Foil



Puristuspihdit



EB-Connect WiFi

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/kattolammityskalvo>