EBECO



Kattolämmityskalvo

Rinnakkaisresistiivinen lämmityskalvo

Käyttö

- Olemassa olevan kattojärjestelmän korjaukseen tai laajentamiseen

150 W/m² Juoksumetri Kalvo

- Erittäin matala rakennekorkeus
- Saatavana useita leveyksiä

Kattolämmityskalvo myydään juoksumetreittäin ja asennetaan sisäkaton yläpuolelle.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäpinta 10 A virralla, maks.	15 m²
Teho	150 W/m²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	5 °C
Ulompi eristysmateriaali	PET
Maks. ympäristön lämpötila	80 °C

Asiakirjat

CE-asiakirja

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Korkeus (mm)	Leveys (m)
8960613	8176327	0.3	0.6

Täydennä kanssa



EB-Therm 500



Connection Kit Foil



Puristuspihdit



EB-Connect WiFi

Lisätietoja tästä tuotteesta:
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/kattolammityskalvo