






## Clear Mirror

Rinnakkaisresistiivinen lämmityskalvo

### Käyttö

Märkätilojen peileihin

 Kalvo  200 W/m<sup>2</sup>  Useita tehoja

- Huurteeton peili
- Saatavilla eri kokoja

Clear Mirror on itseliimautuva kalvo, joka kiinnitetään kylpyhuoneen peilin takaosaan peilin huurtumattomuutta varten.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,0 m
Teho	200 W/m <sup>2</sup>
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	5 °C
Ulompi eristysmateriaali	PET
Kotelointiluokka	IP44
Maks. ympäristön lämpötila	80 °C

## Asiakirjat

 Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta-ala (m <sup>2</sup> )	Teho (W)	Vastus (nimellinen Ω)
8960631	8176328	0.25	0.27	0.07	12.5	4232
8960633	8176329	0.27	0.57	0.15	28	1889
8960635	8176339	0.52	0.52	0.27	50	1058
8960637	8176340	0.52	1	0.52	100	529

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/peilinlammitin/clear-mirror>