



MI-60

Sarjaresistiivinen 1-johtiminen, suojattu

Käyttö

Asennetaan hiekkapetiin tai valetaan betoniin
Voidaan asentaa suoraan asfalttiin
Lumensulatustuotteet

240-380 W/m² Kaapeli

- Erinomainen korkeiden lämpötilojen kestävyys
- Vankka ja kestävä

Lämpökaapeli MI-60 minimoi liukastumisriskin ja helpottaa näin liikkumista ja parantaa turvallisuutta. Voidaan asentaa suoraan asfalttiin ja betoniin tai hiekkaan, joka peitetään pinnoitteella. Sen voi asentaa myös hienoon kerrokseen betonilevyn päällä tai kiinnittää vahvikkeeseen suoraa valua varten. Normaalisti asennus tehdään noin 50–70 mm valmiin pinnan alle. Suuri teho tekee lämpökaapelista erityisen sopivan vaativaan julkiseen ympäristöön. EB-Therm 800 tekee asennuksesta myös taloudellisen.

Tekniset tiedot

| | |
|--|--------------------------------------|
| Liitäntäjännite | 400 V |
| Liitäntäkaapelin pituus | 3,0 m |
| Johtimien määrä | 1 kpl |
| Taivutussäde, min. | 30 mm |
| Teho | 60 W/m |
| Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti | Ei |
| Asennuslämpötila, min. | -5 °C |
| Keskiosan eristysmateriaali | Kupari (Cu) |
| Sisempi eristysmateriaali | Magnesiumoksidi (MgO) |
| Ulompi eristysmateriaali | HDPE |
| Kaapelityyppi | Resistiivinen 1-johtiminen, suojattu |
| Kotelointiluokka | IP54 |
| Mekaaninen luokitus | M2 |
| Suojajohdin | Punottu |

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Lumensulatuksen tehontarve

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

| Tuotenumero | SNRO-numero | Halkaisija (mm) | Pituus (m) | Teho (W) | Teho (W/m) | Vastus (nimellinen Ω) | Liitäntäkaapelin (mm ²) |
|-------------|-------------|-----------------|------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 8960780 | 8172602 | 4.8 | 42 | 2380 | 60 | 67 | 2,5 |
| 8960782 | 8172603 | 4.9 | 58 | 3450 | 60 | 46 | 2,5 |
| 8960784 | 8172604 | 5.4 | 67 | 3790 | 60 | 42 | 2,5 |
| 8960786 | 8172605 | 5.5 | 79 | 4500 | 60 | 35 | 2,5 |

Täydennä kanssa



Quick Board




Ruostumaton kiinnitysnauha



Laitekaappi



Mini-laitekaappi



Maa-anturi



Muuntaja 24 VDC

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lumensulatus/mi-60>