



Produkten bedömd i SundaHus

Cable Kit 500

Lattialämmityssarja lämpökaapelilla ja termostaatilla

Käyttö

Asennetaan tasoitusmassaan
Lattialämmitys sekä märkiin että kuiviin tiloihin
Lattialämmitys klinkkeri- ja luonnonkivilattioille sekä muovimatoille

EB-Therm 500 Kaapeli 80-160 W/m²

- ✓ Kaikki asennukseen tarvittava mukana
- ✓ Ohut kaapelirakenne, joka pitää rakennekorkeuden matalana
- ✓ WiFi READY: Termostaatti voidaan yhdistää Wifi-verkkoon

Täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille sekä muovimatoille. Sarja sisältää EB-Therm 500 termostaatin, jossa useita energiansäästöohjelmia sekä liimapuikot, anturiletku, varoituskilpi ja kelateline.

Termostaatti on "WiFi READY" eli siinä on WiFi-valmius, ja EB-Connect WiFi -lisävarusteen avulla lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksella, Tibber, Google Home tai avoimen API:n avulla.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5 m
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Teho	11 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	XLPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	EVA, PE
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	Termostaatti: IP21, kaapeli: IP67
Maks. ympäristön lämpötila	90 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Kierretty
Termostaatti	EB-Therm 500
UV-kestävyys	Ei

Asiakirjat



CE-asiakirja



EPD ympäristötuoteseloste



Käyttöohje Cableflex 11/Cable Kit



Ekosuunnittelu

Takuu




12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Paketti sisältää seuraavat:



Anturiletku



EB-Therm 500



Liimapuikot



Cableflex

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W/m)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm ²)
8961080	8172791	4	8.9	100	11	534	0,75
8961081	8172793	4	13.5	150	11	351	0,75
8961082	8172794	4	18.5	200	11	259	0,75
8961083	8172796	4	23	260	11	207	0,75
8961084	8172797	4	31	330	11	161.2	0,75
8961085	8172798	4	37	400	11	133.2	0,75
8961086	8176200	4	43	470	11	111.8	0,75
8961087	8176201	4	49	540	11	98	0,75
8961088	8176202	4	58	650	11	81.2	0,75
8961089	8176203	4	73	810	11	65.7	0,75
8961090	8176204	4	86	960	11	55	0,75
8961091	8176205	4	107	1180	11	44.9	0,75
8961092	8176206	4	124	1380	11	38.4	1,0
8961093	8176208	4	155	1710	11	31	1,0
8961094	8176210	4	187	2080	11	25.4	1,5

Lisäsarja

Tuotenumero	SNRO-numero	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W/m)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm ²)
8960124	8172671	4	107	1180	11	44.9	0,75


Täydennä kanssa



EB-Connect WiFi



Cable Board



Cable Clip



Lämpökaapelin kiinnitysteippi, 2-pakkaus

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/cable-kit-500>