EBECO



EB-Therm 500

Lattialämmitystermostaatti lattia- ja huoneanturilla

Käyttö

- Kotiympäristö
- Pienemmät lumensulatuslaitteistot
- Julkinen ympäristö, sopii hotelleihin

Kosketus Värinäyttö Energiaohjelma

- Energiatehokas
- Selkeä ja helppokäyttöinen
- WiFi READY: Termostaatti voidaan yhdistää Wifi-verkkoon

Lattialämmitystermostaatissa EB-Therm 500 on useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia ja värinäyttö, jonka käyttö on yksinkertaista ja selkeää. Termostaatti on "WiFi READY" eli siinä on WiFi-valmius, ja EB-Connect WiFi -lisävarusteen avulla lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksella, Tibber, Google Home tai avoimen API:n avulla. EB-Therm 500 tukee kahdeksaa eri anturityyppiä ja sopii yleisimpiin kehysjärjestelmiin. Termostaatti näyttää sähkönkulutuksen ja historiatiedot yleiskuvauksena.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Sopii kehysjärjestelmään	Schneider Exxact, ELKO Plus/RS
Väri	Valkoinen (RAAL 9003 & 9010)
Sovelluksen hallinta mahdollista	Kyllä
Tehonkulutus	< 0,5 W
Kauko-ohjaus	Wi-Fi
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 2 * 1,5 mm²
Lattian lämpötila-alue	5 °C - 35 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP21
Sääntöjen tarkkuus	± 0,3 °C
Ilman lämpötila-alue	5 °C - 35 °C
Lämpötilan rajoitin	5 °C - 35 °C

Asiakirjat

- Käyttöohje
- S-sertifikaatti
- CE-asiakirja
- Ekosuunnittelu
- Aplikaatio pikaopas

Takuu

Ebeco tarjoaa 5 vuoden tuotetakuun materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K x S (mm)
8581603	2615620	87 x 87 x 39

Tuote sisältyy:



Foil Kit 500



Cable Kit 500



Thermoflex Kit 500

Täydennä kanssa



EB-Connect WiFi



EB-Connect wM-Bus



Etukansi EB-Therm 500

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/eb-therm-500