



EB-Therm 500

Lattialämmitystermostaatti lattia- ja huoneanturilla


Käyttö

Kotiympäristö
Pienemmät lumensulatuslaitteistot
Julkinen ympäristö, sopii hotelleihin

Kosketus Värinäyttö Energiaohjelma

- ✓ Energiatohokas
- ✓ Selkeä ja helppokäyttöinen
- ✓ WiFi READY: Termostaatti voidaan yhdistää Wifi-verkkoon

Lattialämmitystermostaatissa EB-Therm 500 on useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia ja värinäyttö, jonka käyttö on yksinkertaista ja selkeää. Termostaatti on "WiFi READY" eli siinä on WiFi-valmius, ja EB-Connect WiFi -lisävarusteen avulla lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksella, Tibber, Google Home tai avoimen API:n avulla. EB-Therm 500 tukee kahdeksaa eri anturityyppiä ja sopii yleisimpiin kehysjärjestelmiin. Termostaatti näyttää sähkönkulutuksen ja historiatiedot yleiskuvauksena.



Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Sopii kehysjärjestelmään	Schneider Exxact, ELKO Plus/RS
Väri	Valkoinen (RAAL 9003 & 9010)
Sovelluksen hallinta mahdollista	Kyllä
Tehonkulutus	< 0,5 W
Kauko-ohjaus	Wi-Fi
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 2 * 1,5 mm ²
Lattian lämpötila-alue	5 °C - 35 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP21
Säätöjen tarkkuus	± 0,3 °C
Ilman lämpötila-alue	5 °C - 35 °C
Lämpötilan rajoitin	5 °C - 35 °C

Asiakirjat

Käyttöohje

S-sertifikaatti

CE-asiakirja

Ekosuunnittelu

Aplikaatio pikaopas

Takuu



Ebeco tarjoaa 5 vuoden tuotetakuun materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K x S (mm)
8581603	2615620	87 x 87 x 39

Tuote sisältyy:



Foil Kit 500



Cable Kit 500



Thermoflex Kit
500


Täydennä kanssa



EB-Connect WiFi



EB-Connect wM-
Bus



Etukansi EB-
Therm 500

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/eb-therm-500>