EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Kattoanturi

Aktiivinen anturi

Käyttö

- Lumensulatukseen katolta
- Kosteus
- Energiatehokas

Kapasitiivinen kosteusanturi kattojärjestelmän energiatehokkaaseen ohjaukseen. Käytetään EB-Therm 800:n yhteydessä maks./min.-tilassa. Mukana kiinnitysnauha ja 15 m liitoskaapeli. Muuntaja 24 VDC tilataan erikseen.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	12 - 24 VDC
Liitäntäkaapelin pituus	15,0 m
Väri	Musta
Johtimien määrä	3 kpl
Halkaisija	20 mm
Kosteusanturi	Kapasitiivinen – lähtösignaali 24 VDC
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 1,5 mm²

Erittely	Data
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP67
Oikosulkusuojaus	Sisäänrakennettu
Anturipään materiaali	Muovi
Kaapelin materiaali	PUR
Lämpötila-alue	-25 - 60 °C

Asiakirjat

- **CE-asiakirja**
- **Käyttöohje**

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Lämpötila-alue (°C)
8935075	2615601	-20.00 - 60.00

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/kattoanturi