




## T-18 CT

Selvregulerende varmekabel

### Bruk

For asfalt- og papptak  
Inngår i vår Smarta Tak-løsning

 18-36 W/m  Løpemeteter  Selvregulerende


- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- ☑ Smart tilbehør

Selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Inngår i vår Smarta Tak-løsning, og med ytterkappe av florpolymer egner den seg godt til legging på asfalt- og papptak. Suppleres med øvrige produkter og tilbehør i vår Smarta Tak-løsning.

## Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Effekt	25 W/m ved 0 °C
Eksposeringstemperatur (power off), maks.	80 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale ytre	Fluoropolymer
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	1,23 mm <sup>2</sup>
Eksposeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

## Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning

## Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960482	1041823	13.8 x 5.6	17

## Suppler med



Smartlock



Avslutningssett  
T-18



Smartclip



Apparatskap



Kapslet giver



Takgiver



Transformator 24  
VDC



Apparatskap  
Mini



EB-Therm 800



Til-  
/avslutningssett  
T-18/T-18 CT



Til-  
/avslutningssett  
F-10/T-18/T-18  
CT mot  
kaldkabel



Limpatron

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-tak/t-18-ct>