



Koblingsboks ELAK-RS

Bruk

For ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH

Rund koblingsboks med monteringsfeste for rør. Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for skader. Takket være det medfølgende monteringsfestet trenger man ikke vinkeljern. Dette er spesielt fordelaktig på rør, da kabelen kan føres inn direkte gjennom monteringsfestet. Man trenger dessuten ingen festeskruer for varmeledninger. Takket være den unike knepplukkingen kan man raskt lukke dekselet uten spesialverktøy. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsklemme varmekabel/givere	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Arbeidstemperatur (monteringsfeste)	-20-200 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Isolering, maks.	120 mm
Kapslingsklasse	IP65
Materiale	Plast
Montering	Rørmontering
Omgivelsestemperatur	-45 - 50 °C
Rørets ytterdiameter, min.	20 mm

Dokumenter

 Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Gjengegang
0920060	-	ELAK-RS-Pt Koblingsboks Pt100	
8935068	1143918	Elak-RS-T for tilkobling av 3 varmekabler av typen ELSR-N/-LS/-H/-W, 1 tilkoblingskabel og 1 giverkabel	1 x M25 kabelgjennomføring
8935351	1143936	Elak-RS for tilkobling av 3 varmekabler av typen ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH og 1 tilkoblingskabel	1 x M25 kabelgjennomføring (8-17 mm), 1 x M25 & 1 x M20 reserve

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-rs>