



Koblingsboks ELAK-RS

Bruk

For ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH

Rund koblingsboks med monteringsfeste for rør. Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for skader. Takket være det medfølgende monteringsfestet trenger man ikke vinkeljern. Dette er spesielt fordelaktig på rør, da kabelen kan føres inn direkte gjennom monteringsfestet. Man trenger dessuten ingen festeskruer for varmeledninger. Takket være den unike knepplukkingen kan man raskt lukke dekselet uten spesialverktøy. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer.

Spesifikasjoner

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tilkoblingsklemme varmekabel/givere | Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ² |
| Arbeidstemperatur (monteringsfeste) | -20-200 °C |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei |
| Isolering, maks. | 120 mm |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Materiale | Plast |
| Montering | Rørmontering |
| Omgivelsestemperatur | -45 - 50 °C |
| Rørets ytterdiameter, min. | 20 mm |

Dokumenter

 Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Beskrivelse | Gjengegang |
|----------------|-----------|---|---|
| 0920060 | - | ELAK-RS-Pt Kopplingsdosa Pt100 | |
| 8935068 | 1143918 | Elak-RS-T förgrening av 1-3 varmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/-W | 1 x M25 & 1 x M20 |
| 8935351 | 1143936 | Elak-RS för anslutning av 1-3 varmekablar av typen ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH och 1 anslutningskabel | 1 x M25 förskruvning (8-17 mm) & 1 x M20 reserv |

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-rs>