EBECO



Koblingsboks ELAK EX-R

Bruk

- For ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

EX

Den innovative koblingsboksen ELAK-Ex-R egner seg for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer iht. Ex-retningslinjene 94/9/EF (ATEX 95). Den eksepsjonelle formen gir en rekke fordeler. Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for kabelskader. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer. Passer for veggmontering.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	550 V
Tilkoblingsklemme varmekabel/givere	Max. 6 mm² / max. 1.5 mm²
Farge	Sort
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kapslingsklasse	IP65
Klassifisering (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Materiale	Plast
Montering	Veggmontering
Mål	120*120*90
Omgivelsestemperatur	-40 - 50 °C
Slagfasthet	7 Joule

Dokumenter

Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	Beskrivelse	Gjengegang
0X80071	ELAK-Ex-R1 Koblingsboks for ELK-AG	3 x M16 (4–9 mm), 1 x gjenget plugg M20, 1 x gjenget plugg M25
0X80072	ELAK-Ex-R2 Koblingsboks for opptil 3 ELK-AG	2 x M16 (4–9 mm), 1 x M25 (8–17 mm), 1 x gjenget plugg M16, 1 x gjenget plugg M20
0X80074	ELAK-Ex-R4 Koblingsboks for ELK-AG + EL-CT	2 x M16 (4–9 mm), 2 x M25 (8–17 mm)
0X80075	ELAK-Ex-R5 Koblingsboks for ELSR + EL-CT	-
0X80077	ELAK-Ex-R7 Koblingsboks for 1-3 ELSR	
0X80078	ELAK-Ex-R8 Koblingsboks for 2x PT100	1 x M25 (8–17 mm), 1 x M16 (4–9 mm), 2 x gjenget plugg M16, 1 x gjenget kontakt M20

Les mer om produktet:
https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-ex-r