EBECO



# Koblingsboks ELAK EX-R

## Bruk

- For ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH
- EX

Den innovative koblingsboksen ELAK-Ex-R egner seg for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer iht. Ex-retningslinjene 94/9/EF (ATEX 95). Den eksepsjonelle formen gir en rekke fordeler. Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for kabelskader. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer. Passer for veggmontering.

### Spesifikasjoner

| Spesifikasjon | Data |
|---|---|
| Tilkoblingsspenning | 550 V |
| Tilkoblingsklemme varmekabel/givere | Max. 6 mm² / max. 1.5 mm² |
| Farge | Sort |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Klassifisering (Ex) | II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db |
| Materiale | Plast |
| Montering | Veggmontering |
| Mål | 120*120*90 |
| Omgivelsestemperatur | -40 - 50 ºC |

| Spesifikasjon | Data |
|---|---|
| Slagfasthet | 7 Joule |

## Dokumenter

- **Bruksanvisning**
-

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.

Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | Beskrivelse | Gjengegang |
|---|---|---|
| 0X80071 | ELAK-Ex-R1 Koblingsboks for ELK-AG | 3 x M16 (4–9 mm), 1 x gjenget plugg M20, 1 x gjenget plugg M25 |
| 0X80072 | ELAK-Ex-R2 Koblingsboks for opptil 3 ELK-AG | 2 x M16 (4–9 mm), 1 x M25 (8–17 mm), 1 x gjenget plugg M16, 1 x gjenget plugg M20 |
| 0X80074 | ELAK-Ex-R4 Koblingsboks for ELK-AG + EL-CT | 2 x M16 (4–9 mm), 2 x M25 (8–17 mm) |
| 0X80075 | ELAK-Ex-R5 Koblingsboks for ELSR + EL-CT | - |
| 0X80077 | ELAK-Ex-R7 Koblingsboks for 1-3 ELSR | |
| 0X80078 | ELAK-Ex-R8 Koblingsboks for 2x PT100 | 1 x M25 (8–17 mm), 1 x M16 (4–9 mm), 2 x gjenget plugg M16, 1 x gjenget kontakt M20 |

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-ex-r