



Koblingsboks ELAK EX-R

Bruk

For ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

 EX

Den innovative koblingsboksen ELAK-Ex-R egner seg for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer iht. Ex-retningslinjene 94/9/EF (ATEX 95). Den eksepsjonelle formen gir en rekke fordeler. Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for kabelskader. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer. Passer for veggmontering.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	550 V
Tilkoblingsklemme varmekabel/givere	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Farge	Svart
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kapslingsklasse	IP65
Klassifisering (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Materiale	Plast
Montering	Veggmontering
Mål	120*120*90
Omgivelsestemperatur	-40 - 50 °C
Slagfasthet	7 Joule

Dokumenter

 Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	Beskrivelse	Gjengegang
OX80071	ELAK-Ex-R1 Kopplingsdosa for ELKM-AG-L/N	3 x M16 (4-9 mm), 1 x gängad plugg M20, 1 x gängad plugg M25
OX80072	ELAK-Ex-R2 Kopplingsdosa for opp till 3 ELKM-AG-L/N	2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x gängad plugg M16, 1 x gängad plugg M20
OX80074	ELAK-Ex-R4 Kopplingsdosa for ELKM-AG-L/N + EL-CT	2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)
OX80075	ELAK-Ex-R5 Kopplingsdosa for ELSR + EL-CT	-
OX80077	ELAK-Ex-R7 Kopplingsdosa for 1-3 ELSR, -N/-LS/-H/-SH/-SHH	-
OX80078	ELAK-Ex-R8 Kopplingsdosa for 2x PT100	1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x gängad plugg M16, 1 x gängad kontakt M20

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-ex-r>