



## Avslutningssett Ex-IT-L/S

### Bruk

For ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

 EX

Avslutningssett eller skjøtesett inkl. monteringsfeste for synlig og tilgjengelig bruk på rør.

## Spesifikasjoner

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingsspenning                  | 100 – 277 V AC                  |
| Arbeidstemperatur (monteringsfeste)  | -60-200 °C                      |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei                             |
| Isolering, maks.                     | 100 mm                          |
| Klassifisering (Ex)                  | II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| Klassifisering (EX) monteringsfeste  | II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| Materiale                            | Plast                           |
| Mål                                  | 55x70x260                       |
| Omgivelsestemperatur                 | -60 - 55 °C                     |
| Rørets ytterdiameter, min.           | 20 mm                           |

## Dokumenter

 Bruksanvisning

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Beskrivelse                |
|----------------|-----------|----------------------------|
| 8935872        | 1100105   | Ex-it-L med LED indikasjon |
| 8935873        | 1100106   | Ex-it-S med blindlokk      |

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/avslutningssett-ex-it-ls>