EBECO



Avslutningssett Ex-IT-L/S

Bruk

- For ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

EX

Avslutningssett eller skjøtesett inkl. monteringsfeste for synlig og tilgjengelig bruk på rør.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	100 – 277 V AC
Arbeidstemperatur (monteringsfeste)	-60-200 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Isolering, maks.	100 mm
Klassifisering (Ex)	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Klassifisering (EX) monteringsfeste	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Materiale	Plast
Mål	55x70x260
Omgivelsestemperatur	-60 - 55 °C
Rørets ytterdiameter, min.	20 mm

Dokumenter

Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse
8935872	1100105	Ex-it-L med LED indikasjon
8935873	1100106	Ex-it-S med blindlokk

Les mer om produktet:
https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/avslutningssett-ex-it-l-s