



## Snowmat

Serieresistiv 2-leder med skjerm på nett

### Bruk

For snøsmelting mark  
Legges i sand eller støpes inn i betong

 Nett  300 W/m<sup>2</sup>

- ✔ Klassifisert M2
- ✔ Robust og holdbar
- ✔ Rask og enkel legging

Snømatte er designet for å smelte snø på bakken. Varmekabelen er forhåndsmontert med tape i faste lengder og bredder som kan ruller ut raskt og enkelt. Den er beregnet på å legges i en sandseng under asfalt eller belegningsstein. Snømatte kan også brukes til støping i betong eller til fylling av betong.

## Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	5,0 m
Antall ledere	3 stk.
Effekt	300 W/m <sup>2</sup>
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	Glasfiberforstärkt tejp
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

## Dokumenter



CE-dokument



Bruksanvisning



Effektbehov for snøsmelting

## Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.  
Våre garantivilkår


## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Overflate (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Motstand (Ω nominell)	Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> )
8960301	5401503	0.5	4.4	2.2	660	300	80.6	1,5
8960303	5401504	0.5	7	3.5	1060	300	49.8	1,5
8960305	5401505	0.5	8.8	4.4	1320	300	40.2	1,5
8960307	5401506	0.5	15	7.5	2250	300	23.6	1,5
8960309	5401507	0.5	18.7	9.35	2785	300	19	2,5
8960311	5401508	0.5	22.6	11.3	3390	300	15.6	2,5

## Suppler med



Quick Board



EB-Therm 500



Timer



Apparatskap



Apparatskap  
Mini



Bakkegiver



Transformator 24  
VDC

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-mark/snowmat>