



## Koblingsboks ELAK-R

### Bruk

For ELKM-AG-L/N

For ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kablen kraftig, noe som reduserer faren for kabelskader. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekslet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer. Passer for veggmontering.

## Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	550 V
Tilkoblingsklemme varmekabel/givere	Max. 6 mm <sup>2</sup> / max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Farge	Svart
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kapslingsklasse	IP65
Materiale	Plast
Montering	Veggmontering
Mål	150*125 mm
Omgivelsestemperatur	-45 - 50 °C
Slagfasthet	7 Joule

## Dokumenter

 Bruksanvisning

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Gjengegang
8935067	1143917	ELAK-R7 for opptil 3 varmekabler av typen ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH og 1 tilkoblingskabel	1 x M25 kabelgjennomføring (8-17 mm), 3 x M25 reserve
0920051	-	ELAK-R1 Koblingsboks for ELK-AG	3 x M16 (3-7)
0920052	-	ELAK-R2 Koblingsboks for opptil 3 ELK-AG	1x M25 (9-17), 2 x M16 (3-7), 1 borehull med gjengeplugg M16
0920053	-	ELAK-R3 Koblingsboks for ELW-VA	1x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12)
0920058	-	ELAK-R8 Koblingsboks for 2x PT100	1x M25 (9-17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3-7) med blindplugg, 1 x borehull med gjengeplugg M25

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-r>