



Koblingsboks ELAK-R

Bruk

For ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH
For ELKM-AG-L/N

Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for kabelskader. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer. Passer for veggmontering.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	550 V
Tilkoblingsklemme varmekabel/givere	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Farge	Svart
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kapslingsklasse	IP65
Materiale	Plast
Montering	Veggmontering
Mål	150*125 mm
Omgivelsestemperatur	-45 - 50 °C
Slagfasthet	7 Joule

Dokumenter

 Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Gjengegang
8935067	1143917	ELAK-R7 för upp till 3 varmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm), 3 x M25 reserv
0920051	-	ELAK-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N	3 x M16 (3-7)
0920052	-	ELAK-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N	1x M25 (9-17), 2 x M16 (3-7), 1 borrhål med gängplugg M16
0920053	-	ELAK-R3 Kopplingsdosa för ELW-VA	1x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12)
0920058	-	ELAK-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100	1x M25 (9-17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3-7) med blindproppar, 1 x borrhål med gängplugg M25

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-r>