






ADPSV2

Serieresistiv 2-leder med skjerm


Bruk

Bredt bruksområde
For legging både innen- og utendørs
Spesielt egnet for lange lengder

 105 °C  1-33 W/m  Kabel

- ✓ Bestilles tilpasset spesifikke behov
- ✓ Klassifisert M2
- ✓ UV-bestendig


Varmekabel som egner seg for både innendørs- og utendørs installasjon, og har dermed et bredt anvendelsesområde. Bestilles tilpasset for spesifikke behov med hensyn til spenning, effekt og lengder. Varmekabel og tilkoblingskabel leveres forhåndsmontert som en komplett enhet.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	12-400 V
Bøyeradius, min.	35 mm
Diameter	6 mm
Effekt	Maks 33 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer avhengig av applikasjonen. Ta gjerne kontakt med vår support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	105 °C
Installasjonstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midtre	Glassfibergarn (410 TEX)
Isoleringsmateriale indre	HDPE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 105 °C
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 Effektbehov for vannrør

 Bruksanvisning

Garanti


10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår



Artikkelliste

Artikkelnummer	Diameter (mm)	Motstand (Ω /m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

Suppler med



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Apparatskap



Apparatskap
Mini

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/adpsv2>