EBECO

# ADPSV2

Serieresistiv 2-leder med skjerm

## Bruk

Bredt bruksområde
For legging både innen- og utendørs
Spesielt egnet for lange lengder

105 °C 1-33 W/m Kabel

- Bestilles tilpasset spesifikke behov
- Klassifisert M2
- UV-bestandig

Varmekabel som egner seg for både innendørs- og utendørs installasjon, og har dermed et bredt anvendelsesområde. Bestilles tilpasset for spesifikke behov med hensyn til spenning, effekt og lengder. Varmekabel og tilkoblingskabel leveres forhåndsmontert som en komplett enhet.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Tilkoblingsspenning** | 12-400 V |
| **Bøyeradius, min.** | 35 mm |
| **Diameter** | 6 mm |
| **Effekt** | Maks 33 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer avhengig av applikasjonen. Ta gjerne kontakt med vår support. |
| **Eksponeringstemperatur (power off), maks.** | 105 ºC |
| **Installasjonstemperatur, min.** | -5 ºC |
| **Isoleringsmateriale midtre** | Glassfibergarn (410 TEX) |
| **Isoleringsmateriale indre** | HDPE |
| **Isoleringsmateriale ytre** | PVC |
| **Kabeltype** | Serieresistiv 2-leder med skjerm |
| **Kapslingsklasse** | IP67 |
| **Eksponeringstemperatur (power on), maks.** | Opp til 105 ºC |
| **Mekanisk klassifisering** | M2 |
| **Beskyttelsesleder** | Flettet |
| **UV-bestandighet** | Ja |

## Dokumenter

CE-dokument

Effektbehov for vannrør

Bruksanvisning

## Garanti

10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår

# Artikkelliste

| Artikkelnummer | Diameter (mm) | Motstand (Ω/m) |
|---|---|---|
| 5899909 | 7 | 60 |
| 5899917 | 7 | 40 |
| 5899921 | 7 | 26 |
| 5899925 | 7 | 14 |
| 5899929 | 7 | 9 |
| 5899933 | 7 | 5,2 |
| 5899937 | 7 | 3,6 |
| 5899941 | 7 | 2,6 |
| 5899945 | 7 | 2 |
| 5899949 | 7 | 1,8 |
| 5899953 | 7 | 1,4 |
| 5899957 | 7 | 1,1 |
| 5899961 | 7 | 0,9 |
| 5899969 | 7 | 0,64 |
| 5899973 | 7 | 0,42 |
| 5899977 | 7 | 0,31 |
| 5899981 | 7 | 0,2 |
| 5899985 | 7 | 0,136 |
| 5899989 | 7 | 0,112 |
| 5899993 | 7 | 0,08 |

## Suppler med

EB-Therm 500

EB-Therm 800

Apparatskap

Apparatskap Mini

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/adpsv2