EBECO



ADPSV2

Serieresistiv 2-leder med skjerm

Bruk

- Bredt bruksområde
- For legging både innen- og utendørs
- Spesielt egnet for lange lengder

105 °C 1-33 W/m Kabel

- Bestilles tilpasset spesifikke behov
- Klassifisert M2
- UV-bestandig

Varmekabel som egner seg for både innendørs- og utendørs installasjon, og har dermed et bredt anvendelsesområde. Bestilles tilpasset for spesifikke behov med hensyn til spenning, effekt og lengder. Varmekabel og tilkoblingskabel leveres forhåndsmontert som en komplett enhet.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	12-400 V
Bøyeradius, min.	35 mm
Diameter	6 mm
Effekt	Maks 33 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer avhengig av applikasjonen. Ta gjerne kontakt med vår support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	105 °C
Installasjonstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midtre	Glassfibergarn (410 TEX)
Isoleringsmateriale indre	HDPE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 105 °C
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

CE-dokument

Effektbehov for vannrør

Bruksanvisning

Garanti

10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår

2026-11-23

Artikkelliste

Artikkelnummer	Diameter (mm)	Motstand (Ω/m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

Suppler med



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Apparatskap



Apparatskap Mini

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/adpsv2