






EB-Therm 300

Gulvvarmestmostat med gulv- og romgiver

Bruk

Hjemmemiljøer

 Touch  LED-display  Energi-program

- ✔ Tilpassningsbart rammesystem og utskiftbar dekkramme
- ✔ Lokal appstyring via Bluetooth®
- ✔ Hurtigkoblinger

Termostaten har et stilrent LED-display med to berøringsknapper og en oppstartsveiledning som forenkler for både installatør og bruker.


Igangkjøring og styring av ønsket temperatur kan utføres uten app, direkte via termostatsens display. For tilgang til termostatsens ukeprogram samt øvrige funksjoner og innstillinger kan termostaten kobles til via Bluetooth® og styres lokalt med Ebeco Connect-appen. Termostaten gir også mulighet for et lokalt API.

EB-Therm 300 støtter åtte ulike føler typer og passer i de vanligste rammesystemene. Ramme og dekkramme i hvit (RAL 9003) er inkludert. For andre rammesystemer og farger kreves ekstra dekkramme, for eksempel Elko One og Plus, Schneider Renova og SG Armaturen.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 VAC ±10 %, 50-60 Hz
Tilpasset for rammesystem	Schneider Exxact, ELKO RS
Farge	Hvit (RAL 9003)
Appstyring mulig	Ja
Bryteevne	3680 W/ 16A / 230 VAC
Forlengelse giverkabel, maks.	50 m, 2 * 1,5 mm ²
Giverkabel	3 m, NTC 10 kΩ
Gulvtemperaturområde	5 °C - 35 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kapslingsklasse	IP21
Regelnøyaktighet	± 0,3 °C
Montering	Veggmontering
Temperaturområde	5 - 35 °C

Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning

 Økodesign

Garanti



Ebeco AB gir 5 års produktgaranti ved materialfeil. Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H x D (mm)
8583030	5483030	87 x 87 x 40

Produktet er inkludert i:



Cable Kit 300

Suppler med



Dekkfront EB-
Therm 300



Forhøyningsramme

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/styring/eb-therm-300>