

Ebisol 6

Underlags-/isolasjonsplate

Bruk

- For gulvvarme under tre-, laminat- og vinylgulv
- For tørre rom
- Egnet for både tre-/gipsplater og betongunderlag

(λ) 0,034 W/mK 6 mm

- Erstatter tradisjonell gulvfoam
- Høy trykkfasthet
- Trinnlydsdemping

Ebisol er en høytytende underlagsplate for flytende gulvkonstruksjoner og kan brukes med eller uten gulvvarme. Materialets høye trykkfasthet gir god lastfordeling og langsiktig stabilitet, samtidig som komfort og trinnlyddempning ivaretas. Platen bidrar også til å beskytte gulvvarmesystemer og gulvbelegg mot underliggende mekanisk påvirkning. Ebisol kan brukes under parkett-, laminat- og vinylgulv og legges på for eksempel spon-/gipsplate eller betonggulv.

Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykkfasthet (EN 13164)	400 kPa
Trinnlydsdemping (EN 16354)	≤ 20 dB
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Antall i forpakning	Mål B x H x D (mm)	Overflate (m²)	Varmemotstand, R (m²K/W)
8960176	1807357	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.14

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/ebisol-6