

ELSR-N-Halogenfri

Selvregulerende varmekabel

Bruk

Fås i ulike konstruksjoner for en rekke bruksområder
Frostbeskyttelse og varmeholding

 65 °C  80 °C

- Halogenfri
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- UV-bestandig


Den selvregulerende halogenfrie varmekabelen ELSR-N-AHF/BHF er egnet for frostsikring og temperaturvedlikehold for kommersiell bruk i lavtemperaturområdet.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Eksponeeringstemperatur (power off), maks.	80 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indre	PP
Isoleringsmateriale ytre	PP
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C

Dokumenter

 [Bruksanvisning](#)

 [CE-dokument](#)

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår


Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936090	1016048	ELSR-N-10-2-AHF	13,6 × 5,5	65	10
B0210110	-	ELSR-N-10-2-BHF	14,1 × 5,5	65	10
8936092	1016049	ELSR-N-20-2-AHF	13,6 × 5,5	65	20
B0210120	-	ELSR-N-20-2-BHF	14,1 × 5,5	65	20
B0210330	-	ELSR-N-30-2-AHF	13,6 × 5,5	65	30
B0210130	-	ELSR-N-30-2-BHF	14,1 × 5,5	65	30

Suppler med




Smartlock



Tilkoblingssett
ELVB-SREx-IT



Tilkoblingssett
ELBV-SRA-25



Skjøtesett ELVB-
SRV-N-LS-W



Koblingsboks
ELAK-RS

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elsr-n-halogenfri>