EBECO



Multiflex 20

Serieresistiv 2-leder med skjerm

Bruk

- Bredt bruksområde
- Ferdige lengder
- For legging både innen- og utendørs

105 °C 20 W/m Kabel

- Klassifisert M2
- Robust og holdbar
- UV-bestandig

Multiflex 20 er en serieresistiv varmekabel med UV-bestandig PVC-ytterkappe, egnet for utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	2,5 m
Antall ledere	3 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Diameter	7 mm
Strekkholdfasthet	300.00 N
Effekt	20 W/m
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midtre	HDPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Maks. omgivelsestemperatur	105 °C
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Diameter (mm)	Lengde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Motstand (Ω nominell)	Tilkoblingskabel (mm²)
8960699	1028531	7	6.5	135	20	390	1.5
8960700	1028532	7	10	200	20	260	1.5
8960704	1028533	7	17	350	20	153	1.5
8960706	1028534	7	23	440	20	119.6	1.5
8960709	1028535	7	32	635	20	83.2	1.5
8960710	1028536	7	36	720	20	72	1.5
8960712	1028537	7	44	870	20	61.6	1.5
8960714	1028538	7	53	1090	20	47.7	1.5
8960716	1028539	7	64	1290	20	41	1.5
8960718	1028540	7	79	1590	20	33.2	1.5
8960720	1028541	7	93	1840	20	27.9	1.5
8960721	1028542	7	120	2200	20	24	1.5
8960723	1028543	7	139	2800	20	18.9	2.5
8960724	1028544	7	154	3070	20	17.2	2.5

Suppler med



Festebånd rustfritt



Apparatskap



Apparatskap Mini



Transformator 24 VDC

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-tak/multiflex-20