EBECO



ELSR-H

Selvregulerende varmekabel

Bruk

- Bredt bruksområde
- Effektområde 10-75 W/m
- Frostbeskyttelse og varmeholding

120 °C 210 °C EX

- Høy kjemisk bestandighet
- Høy temperaturbestandighet
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning

Den selvregulerende varmekabelen ELSR-H for høye temperaturer (opp til 210 °C) har en lang rekke industrielle bruksområder. I tillegg til høye temperaturer er kabelen også egnet og godkjent for bruk i risikofylte områder. BOT-versjonen av denne varmekabelen motstår også reaktive kjemikalier, olje og drivstoff. Takket være den høye kjemiske bestandigheten har kabelen også lang levetid.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	210 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: Fluorpolymer
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale ytre	PFA
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Klassifisering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 120 °C

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Bruksanvisning Ex

Eltherms datablad

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935056	1073108	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	1073109	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	1073110	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	1073111	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	1073112	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	1073113	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60
8935350	1016072	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75

Suppler med

ELTC-21

Tilkoblingssett ELVB-SRAH-25



Tilkoblingssett ELVB-SREx-IT

Tilkoblingssett ELVB-SREx-25

Skjøtesett ELVB-SRV-H

Skjøtesett ExCON SR

Avslutningssett EL-ECSH-ex

Koblingsboks ELAK EX-R

Koblingsboks ELAK-R

Koblingsboks ELAK-RS

Koblingsboks EX-it-R

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elsr-h