



## Cableflex

Serieresistiv 2-leder med skjerm

### Bruk

Legges i avrettingsmasse eller støpes inn i betong

Gulvvarme for alle typer gulvunderlag

Gulvvarme for både våtrom og tørre rom

 50–160 W/m<sup>2</sup>  6, 11, 20 W/m  Kabel


- ✓ Bredt bruksområde
- ✓ Klassifisert M2
- ✓ Varmekabel med halogenfri kappe

Cableflex er en serie gulvvarmekabler med mange bruksområder.

Serien tilbyr ulike effekter for å dekke alle behov for

gulvvarmeløsninger. Pakken inneholder kabel på trommel, varselskilt

samt praktisk trommelholder.



## Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	2,5 m
Antall ledere	3 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Effekt	6 W/m, 11 W/m & 20 W/m
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	EVA, PE
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Maks. omgivelsestemperatur	90 °C
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Tvunnet
UV-bestandighet	Nei

## Dokumenter



CE-dokument



EPD miljøvaredeklarasjon



Bruksanvisning Cableflex 6



Bruksanvisning Cableflex 20



Bruksanvisning Cableflex 11/Cable Kit



Økodesign

# Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garanterta.

Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Diameter (mm)	Lengde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Motstand ( $\Omega$ nominell)	Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> )
8960102	1041866	4	8.9	100	11	534	0,75
8960104	1041867	4	13.5	150	11	351	0,75
8960106	1041868	4	18.5	200	11	259	0,75
8960108	1041869	4	23	260	11	207	0,75
8960110	1041870	4	31	330	11	161.2	0,75
8960112	1041871	4	37	400	11	133.2	0,75
8960114	1041872	4	43	470	11	111.8	0,75
8960116	1041873	4	49	540	11	98	0,75
8960118	1041874	4	58	650	11	81.2	0,75
8960120	1041875	4	73	810	11	65.7	0,75
8960122	1041876	4	86	960	11	55	0,75
8960124	1041877	4	107	1180	11	44.9	0,75
8960126	1041878	4	124	1380	11	38.4	1,0
8960128	1041879	4	155	1710	11	31	1,0
8960130	1041880	4	187	2080	11	25.4	1,5
8961132	1016073	5	10	200	20	260	0,75
8961133	1016074	5	14	270	20	196	0,75
8961134	1016075	5	17	350	20	153	0,75
8961135	1016076	5	23	440	20	119.6	0,75
8961136	1016077	5	27	550	20	97.2	0,75
8961137	1016078	5	36	720	20	72	0,75
8961138	1016079	5	44	870	20	61.6	0,75
8961139	1016080	5	53	1090	20	47.7	0,75
8961140	1016081	5	64	1290	20	41	1,0
8961141	1016082	5	79	1560	20	33.2	1,0
8961142	1016083	5	93	1840	20	28.8	1,0
8961143	1016084	5	118	2240	20	23.6	1,5
8961144	1016086	4	12.1	75	6	726	0,75
8961145	1016087	4	18.5	110	6	481	0,75
8961146	1016088	4	25	150	6	350	0,75
8961147	1016089	4	31	190	6	279	0,75
8961148	1016090	4	41	245	6	213	0,75
8961149	1016091	4	49	300	6	176	0,75
8961150	1016092	4	58	350	6	151	0,75
8961151	1016093	4	66	400	6	132	0,75
8961152	1016094	4	79	480	6	111	0,75

## Produktet er inkludert i:



Cable Kit 200




Cable Kit 500



Cable Kit 300

## Suppler med




EB-Therm 500



EB-Therm 300



Cable Board



Cable Clip

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/gulvvarme/cableflex>