EBECO



Quick Board

Isolerplate

Bruk

- For normal trafikkbelastning
- Egnet ved snøsmelting mark

(R) 0,88 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 30 mm

- Energibesparelse med opptil 50 %
- Gir et energieffektivt anlegg
- Kompresjonsbestandig

Quick Board har en spesiell struktur som reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømregningen.

Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykkfasthet (EN 13164)	300 kPa
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter

Bruksanvisning

Ytelseserklæring

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Antall i forpakning	Mål B x H x D (mm)	Overflate (m²)	Varmemotstand, R (m²K/W)
8960150	1837304	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/quick-board