



Quick Board

Isolerplate

Bruk

For normal trafikkbelastning
Egnet ved snøsmelting mark

↘ (R) 0,88 m²K/W ↕ (λ) 0,034 W/mK ↕ 30 mm

- ✔ Energibesparelse med opptil 50 %
- ✔ Gir et energieffektivt anlegg
- ✔ Kompresjonsbestandig

Quick Board har en spesiell struktur som reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømregningen.

Spesifikasjoner

| | |
|--------------------------------------|---|
| Selvantennelsestemperatur | > +380 °C |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei |
| Kontinuerlig temperatur, maks. | 75 °C |
| Trykkfasthet (EN 13164) | 300 kPa |
| Løselighet | Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler |
| Materiale | Ekstrudert polystyren |
| Smeltepunkt | 100 °C |
| Varmeledningsevne, λ | 0.034 W/mK |

Dokumenter

 Bruksanvisning

 Ytelseserklæring

Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garanterta.

Våre garantivilkår

Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Antall i forpakning | Mål B x H x D (mm) | Overflate (m ²) | Varmemotstand, R (m ² K/W) |
|----------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 8960150 | 1837304 | 4 | 600 x 1200 x 30 | 2.88 | 0.88 |

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/quick-board>