



Quick Board

Isolerplate

Bruk

For normal trafikkbelastning
Egnet ved snøsmelting mark

↘ (R) 0,88 m²K/W ↕ (λ) 0,034 W/mK ↕ 30 mm

- ✔ Energibesparelse med opptil 50 %
- ✔ Gir et energieffektivt anlegg
- ✔ Kompresjonsbestandig

Quick Board har en spesiell struktur som reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømregningen.

Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykkfasthet (EN 13164)	300 kPa
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter

 Bruksanvisning

 Ytelseserklæring

Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garanterta.

Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Antall i forpakning	Mål B x H x D (mm)	Overflate (m ²)	Varmemotstand, R (m ² K/W)
8960150	1837304	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/quick-board>