



## Quick Board

Isolerplate

### Bruk

For normal trafikkbelastning  
Egnet ved snøsmelting mark

↘ (R) 0,88 m<sup>2</sup>K/W ↕ (λ) 0,034 W/mK ↕ 30 mm

- ☑ Energibesparelse med opptil 50 %
- ☑ Gir et energieffektivt anlegg
- ☑ Kompresjonsbestandig

Quick Board har en spesiell struktur som reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømregningen.

## Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykkfasthet (EN 13164)	300 kPa
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

## Dokumenter

 Bruksanvisning

 Ytelseserklæring

## Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garanterta.

Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Antall i forpakning	Mål B x H x D (mm)	Overflate (m <sup>2</sup> )	Varmemotstand, R (m <sup>2</sup> K/W)
8960150	1837304	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/quick-board>