EBECO




# Thermo Board

Isolerplate

## Bruk

- For gulvvarme under flisgulv
- Kan også brukes til betongunderlag

(R) 0,29 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 10 mm

- Energibesparelse med opptil 34 %
- Gir et energieffektivt anlegg
- Glassfiberforsterket yttersjikt

Thermo Board er en energieffektiv isolerplate for gulvvarme, primært beregnet for bruk med Thermoflex Kit eller i våtrom med trebjelkelag. Platen er av ekstrudert polystyren med glassfiberforsterket yttersjikt og har høy isoleringsevne. Thermo Board er fleksibel og kan legges på alle underlag, er lett å skjære og tilpasse til overflaten og påvirkes ikke av fukt eller væske.

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Selvantennelsestemperatur** | > +380 °C |
| **Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH** | Nei |
| **Kontinuerlig temperatur, maks.** | 75 °C |
| **Trykkfasthet (EN 13164)** | 300 kPa |
| **Løselighet** | Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler |
| **Materiale** | Ekstrudert polystyren, glassfiber, sementbasert puss |
| **Smeltepunkt** | 100 °C |
| **Varmeledningsevne, λ** | 0.034 W/mK |

## Dokumenter

Bruksanvisning

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Antall i forpakning | Mål B x H x D (mm) | Overflate (m²) | Varmemotstand, R (m²K/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8960160 | 1837303 | 5 | 600 x 1200 x 10 | 3.6 | 0.24 |

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/thermo-board