



## Ebisol

Underlags-/isolasjonsplate

### Bruk

For gulvvarme under tre- og laminatgulv

For tørre rom

Egnet for både tre-/gipsplater og betongunderlag

⊕ (λ) 0,034 W/mK ⊖ (R) 0,086–0,17 m²K/W ⊕ 3,6 mm

- ☑ Gir et energieffektivt anlegg
- ☑ Trinnlydsdemping
- ☑ Erstatte tradisjonell gulvfoam

Ebisol er en energieffektiv underlagsplate beregnet for bruk under tre- og laminatgulv. Platen har svært gode trinnlysdempende egenskaper samt høy isolasjonsevne. Ebisol er fleksibel, kan legges på de fleste underlag og er lett å skjære og tilpasse til overflaten.

## Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykkfasthet (EN 16354)	90 kPa
Trinnlysdemping (EN 16354)	≤ 22 dB
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	HFPS foam
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

## Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garanterta.

Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x D x H (mm)	Overflate (m²)	Varmemotstand, R (m²K/W)
8960170	1837301	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	1837302	500 x 1200 x 6	6	0.14

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/ebisol>