EBECO



Ebisol

Underlags-/isolasjonsplate

Bruk

- For gulvvarme under tre- og laminatgulv
- For tørre rom
- Egnet for både tre-/gipsplater og betongunderlag

(R) 0,086–0,17 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 3,6 mm

- Erstatter tradisjonell gulvfoam
- Gir et energieffektivt anlegg
- Trinnlydsdemping

Ebisol er en energieffektiv underlagsplate beregnet for bruk under tre- og laminatgulv. Platen har svært gode trinnlydsdempende egenskaper samt høy isolasjonsevne. Ebisol er fleksibel, kan legges på de fleste underlag og er lett å skjære og tilpasse til overflaten.

Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykkfasthet (EN 16354)	90 kPa
Trinnlydsdemping (EN 16354)	≤ 22 dB
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	HFPS foam
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H x D (mm)	Overflate (m²)	Varmemotstand, R (m²K/W)
8960170	1837301	500 x 1200 x 3	6	0.09

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/ebisol