





## Thermoflex

Serieresistiv 2-leder med skjerm på selvheftende matte

### Bruk

Legges i avrettingsmasse  
Gulvvarme for både våtrom og tørre rom  
Gulvvarme for flis-, natursteins- og vinylgulv

 Flere effekter  Nett

- ✔ Effektiv legging med selvklebende matte
- ✔ Tynn kabelkonstruksjon som gir lav byggehøyde
- ✔ Varmekabel med halogenfri kappe

Gulvvarmematten kan med fordel brukes på åpne, regelmessige flater som skal belegges med flis eller naturstein. Matten installeres enkelt i ett og samme moment og kan klippes og vinkles. Varmekabelen er montert på en selvklebende, alkaliebestandig glassfibermatte med fast c/c-avstand.



Produkten bedömd i  
SundaHus

## Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	2,5 m
Antall ledere	3 stk.
Diameter	4 mm
Effekt	60 W/m <sup>2</sup> , 120 W/m <sup>2</sup> , 160 W/m <sup>2</sup>
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	18 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PE/EVA
Kabeltype	Serieresistiv 1-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	Alkaliebestandig glassfibernet
Beskyttelsesleder	Aluminiumsfolie
UV-bestandighet	Nei

## Dokumenter



CE-dokument



Bruksanvisning



Økodesign

## Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garanter.

Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Overflate (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Motstand (Ω nominell)	Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> )
8961000	1000788	0.5	2.6	1.3	80	60	661.3	1,0
8961001	1000789	0.5	4.2	2.1	125	60	423	1,0
8961002	1000790	0.5	5.6	2.8	170	60	311	1,0
8961003	1000791	0.5	7.2	3.6	215	60	246	1,0
8961004	1000792	0.5	8.8	4.4	265	60	199	1,0
8961005	1000793	0.5	10.8	5.4	325	60	162	1,0
8961006	1000794	0.5	13.2	6.6	395	60	134	1,0
8960579	1000183	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8960580	1000184	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8960582	1000185	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8960584	1000186	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8960585	1000187	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8960586	1000188	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8960588	1000189	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8960590	1000190	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8960592	1000191	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8960594	1000192	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8960595	1000193	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8960596	1041763	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8960598	1000194	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0
8961200	1045026	0.5	2	1	165	160	325	1,0
8961201	1045027	0.5	2.8	1.4	220	160	238	1,0
8961202	1045028	0.5	3.4	1.7	275	160	194	1,0
8961203	1045029	0.5	4.4	2.2	365	160	146	1,0
8961204	1045030	0.5	5.4	2.7	430	160	123	1,0
8961205	1045031	0.5	6.4	3.2	510	160	104	1,0
8961206	1045032	0.5	7.2	3.6	580	160	91	1,0
8961207	1045033	0.5	8.8	4.4	690	160	77	1,0
8961208	1045034	0.5	10.8	5.4	870	160	61	1,0
8961209	1045035	0.5	13	6.5	1030	160	52	1,0
8961210	1045036	0.5	15.8	7.9	1270	160	42	1,0
8961211	1045037	0.5	18.6	9.3	1480	160	36	1,0
8961212	1045038	0.5	23	11.5	1840	160	29	1,0
8961213	1045039	0.5	27.8	13.9	2230	160	24	1,0

### Produktet er inkludert i:




Thermoflex Kit  
500



Thermoflex Kit  
200

### Suppler med



EB-Therm 500



EB-Therm 300



Thermo Board



EB-Connect WiFi

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/gulvvarme/thermoflex>