
EBECO



Snowmelt

Serieresistiv 2-leder med skjerm på elastisk nett

Bruk

- Legges i sand eller støpes inn i betong
- Snøsmeltingsanlegg

Elastisk nett 200–300 W/m²

- Elastisk og tilpasningsbar
- Robust og holdbar
- Rask og enkel legging

Snowmelt er en elastisk varmekabelmatte som består av en varmekabel festet på gummibånd. Ved å strekke ut matten øker man c/c-avstanden, noe som reduserer effekten. Denne unike konstruksjonen reduserer leggetiden med ca. 75 % sammenlignet med tradisjonell montering på festebånd. Varmekabelen har innebygd tilbakeleder, noe som gjør at kun er én tilkoblingsende. Varmekabelmatten legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også støpes inn. Bør legges på minst 30 mm dybde.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	5,0 m
Antall ledere	3 stk.
Effektintervall	200 - 300 W/m²
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	Gummibånd
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Effektbehov for snøsmelting

Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde intervall (m)	Effekt (W)	Overflate intervall (m2)	Motstand (Ω nominell)	Tilkoblingskabel (mm²)
8960290	5431616	0.5	14.0 - 22.0	2200	7.0 - 11.0	24.4	1,5
8960292	5431617	1	9.0 - 13.5	2700	9.0 - 13.5	19.6	2,5
8960294	5431618	1	12.0 - 18.0	3600	12.0 - 18.0	14.7	2,5
8960296	5431619	1	14.0 - 21.5	4250	14.0 - 21.5	12.4	4

Suppler med



Quick Board



EB-Therm 500




Timer



Apparatskap



Apparatskap Mini



Bakkeføler



Transformator 24 VDC

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-mark/snowmelt