

## Snowmelt

Serieresistiv 2-leder med skjerm på elastisk nett

### Bruk

Legges i sand eller støpes inn i betong  
Snøsmeltingsanlegg

 Elastisk nett  200–300 W/m<sup>2</sup>


- ✔ Elastisk og tilpasningsbar
- ✔ Robust og holdbar
- ✔ Rask og enkel legging

Snowmelt er en elastisk varmekabelmatte som består av en varmekabel festet på gummibånd. Ved å strekke ut maten øker man c/c-avstanden, noe som reduserer effekten. Denne unike konstruksjonen reduserer leggetiden med ca. 75 % sammenlignet med tradisjonell montering på festeband. Varmekabelen har innebygd tilbakeleder, noe som gjør at kun er én tilkoblingsende. Varmekabelmatten legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også støpes inn. Bør legges på minst 30 mm dybde.

## Spesifikasjoner

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tilkoblingsspenning                  | 230 V                            |
| Lengde Tilkoblingskabel              | 5,0 m                            |
| Antall ledere                        | 3 stk.                           |
| Effektintervall                      | 200 - 300 W/m <sup>2</sup>       |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei                              |
| Installasjonstemperatur, min.        | -5 °C                            |
| Isoleringsmateriale midtre           | XLPE                             |
| Isoleringsmateriale indre            | ETFE                             |
| Isoleringsmateriale ytre             | PVC                              |
| Kabeltype                            | Serieresistiv 2-leder med skjerm |
| Kapslingsklasse                      | IP67                             |
| Matte                                | Gummibånd                        |
| Beskyttelsesleder                    | Flettet                          |
| UV-bestandighet                      | Ja                               |

## Dokumenter

 [CE-dokument](#)

 [Bruksanvisning](#)

 [Effektbehov for snøsmelting](#)

## Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Bredde (m) | Lengde intervall (m) | Effekt (W) | Overflate intervall (m <sup>2</sup> ) | Motstand ( $\Omega$ nominell) | Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-----------|------------|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 8960290        | 5431616   | 0.5        | 14.0 - 22.0          | 2200       | 7.0 - 11.0                            | 24.4                          | 1,5                                 |
| 8960292        | 5431617   | 1          | 9.0 - 13.5           | 2700       | 9.0 - 13.5                            | 19.6                          | 2,5                                 |
| 8960294        | 5431618   | 1          | 12.0 - 18.0          | 3600       | 12.0 - 18.0                           | 14.7                          | 2,5                                 |
| 8960296        | 5431619   | 1          | 14.0 - 21.5          | 4250       | 14.0 - 21.5                           | 12.4                          | 4                                   |

## Suppler med



Quick Board



EB-Therm 500



Timer



Apparatskap



Apparatskap  
Mini



Bakkegiver



Transformator 24  
VDC

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-mark/snowmelt>