




Frostvakt 10

Selvregulerende varmekabel

Bruk

Drikkevannsgodkjent
For innvendig og utvendig installasjon
For vann- og avløpsrør, dreneringer og brønner

 10–20 W/m  Stikkontakt  Selvregulerende


- Energieffektiv
- Kan krysses ved installasjon
- Typegodkjent for drikkevann

Frostvakt 10 forebygger skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Varmekabelen har et forhåndsmontert støpsel som enkelt kobles til et jordet vegguttak via en jordfeilbryter. Vanlige bruksområder er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. hytter, garasjer, drivhus, campingvogner eller båter. Styres effektivt med Frostvakt Control. Kabelen er PVC-fri og egner seg godt til drikkevannsledninger. Typegodkjent for drikkevann iht. KIWA (godkjenning 1289).

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	2,0 m
Kontakt	Støpsel
Antall ledere	3 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Effekt	10 W/m ved +10 °C ved legging på metallrør, 20 W/m ved +10 °C ved legging i vann
Eksposeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indre	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale ytre	ECTFE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	Støpsel: IP44, kabel: IP68
Lederareal	0,56 mm ²
Eksposeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Mål	7,7 * 5,1 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 Typegodkjennende sertifikat

 Bruksanvisning

 Effektbehov for vannrør

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Lengde (m)	Effekt (W)	Tilkoblingskabel (mm ²)
8960422	1041782	2	20	1,0
8960424	1041783	4	40	1,0
8960426	1041784	6	60	1,0
8960428	1041785	8	80	1,0
8960430	1041786	10	100	1,0
8960433	1041787	13	130	1,0
8960436	1041788	16	160	1,0
8960439	1041789	19	190	1,0
8960442	1041790	22	220	1,0
8960445	1041791	25	250	1,0
8960446	1041792	30	300	1,0
8960447	1041793	35	350	1,0
8960448	1041794	40	400	1,0
8960450	1041795	50	500	1,0
8960452	1041796	60	600	1,0
8960454	1041797	80	800	1,0
8960456	1041798	100	1000	1,0


Suppler med



Frostvakt Control



Suppleringssett
F-10



Y-kobling

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/frostbeskyttelse-ror/frostvakt-10>