






F-10

Selvregulerende varmekabel


Bruk

Drikkevannsgodkjent
For innvendig og utvendig installasjon
For vann- og avløpsrør, dreneringer og brønner

 10–20 W/m  Løpemetre  Selvregulerende

- Energieffektiv
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- Oppfyller kravene til drikkevann

F-10 er en selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Brukes til utvendig og innvendig frostbeskyttelse av rør. Kabelen kan kuttes og krysses for perfekt tilpasning til røret. Oppfyller kravene for kontakt med drikkevann iht. KTW og NSF/ANSI Standard 61.

 Produktet bedømt i SundaHus



Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Effekt	10 W/m ved +10 °C ved legging på metallrør, 20 W/m ved +10 °C ved legging i vann
Eksposeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indre	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale ytre	ECTFE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP68
Lederareal	0,56 mm ²
Eksposeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Typegodkjennende sertifikat



Typegodkjennende sertifikat



Monteringsanvisning



Effektbehov for vannrør

Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår


Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960460	1041799	7.7 x 5.1	10

Suppler med



EB-Therm 800



Y-kobling



Suppleringssett
F-10



Til-
/avslutningssett
F-10 Silikon



Til-
/avslutningssett
F-10



Til-
/avslutningssett
F-10/T-18/T-18
CT mot
kaldkabel

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/frostbeskyttelse-ror/f-10>