EBECO



F-10

Selvregulerende varmekabel

Bruk

- Drikkevannsgodkjent
- For innvendig og utvendig installasjon
- For vann- og avløpsrør, dreneringer og brønner

10–20 W/m Løpemeter Selvregulerende

- Energieffektiv
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- Oppfyller kravene til drikkevann

F-10 er en selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Brukes til utvendig og innvendig frostbeskyttelse av rør. Kabelen kan kuttes og krysses for perfekt tilpasning til røret. Oppfyller kravene for kontakt med drikkevann iht. KTW og NSF/ANSI Standard 61.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Effekt	10 W/m ved +10 °C ved legging på metallrør, 20 W/m ved +10 °C ved legging i vann
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indre	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale ytre	ECTFE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP68
Lederareal	0,56 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

- CE-dokument
- Typegodkjennende sertifikat
- Monteringsanvisning
- Effektbehov for vannrør

Garanti

10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960460	1041799	7.7 x 5.1	10

Suppler med



EB-Therm 800



Y-kobling



Suppleringssett F-10



Til-/avslutningssett F-10 Silikon



Til-/avslutningssett F-10



Til-/avslutningssett F-10/T-18/T-18 CT mot kaldkabel

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/frostbeskyttelse-ror/f-10