

## Frostvakt 25

Selvregulerende varmekabel

### Bruk

For takrenner og nedløpsrør av metall og plast  
Utvendig på rør Ø 75 mm eller større

 Selvregulerende  25 W/m  Stikkontakt


- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan krysses ved installasjon

Frostvakt 25 har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel og er utmerket å bruke for midlertidige installasjoner i takrenner og nedløpsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip og kobler til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering tåler -30 °C når det beskyttes med Frostvakt 25.

## Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	4,0 m
Kontakt	Støpsel
Antall ledere	3 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Effekt	Ca. 25 W/m ved +10 °C (luft), ca. 45 W/m (snø og is)
Eksponeeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indre	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale ytre	EVA, LDPE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	Støpsel: IP44, kabel: IP67
Lederareal	1,16 mm <sup>2</sup>
Eksponeeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Mål	10,9 * 6,0 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

## Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Lengde (m)	Effekt (W)	Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> )
8960471	1041776	5	125	1,5
8960472	1041777	8	200	1,5
8960473	1041778	12	300	1,5
8960474	1041779	16	400	1,5
8960475	1041780	20	500	1,5
8960476	1041781	25	625	1,5
8960477	1041824	30	750	1,5

## Suppler med



Frostvakt Control



Smartclip

Les mer om produktet: [https://www.ebeco.com/no/produkter/frostbeskyttelse-  
ror/frostvakt-25](https://www.ebeco.com/no/produkter/frostbeskyttelse-ror/frostvakt-25)