




T-18

Selvregulerende varmekabel

Bruk

For takrenner og nedløpsrør av metall og plast
Inngår i vår Smarta Tak-løsning

 18-36 W/m  Løpemeteter  Selvregulerende

- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- ☑ Smart tilbehør


Selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Inngår i vår Smarta Tak-løsning, og med ytterkappe av termoplast egner den seg godt til legging i takrenner og nedløpsrør av metall og plast. Suppleres med øvrige produkter og tilbehør i vår Smarta Tak-løsning.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Effekt	18 W/m ved 0 °C
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	80 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-50 °C
Isoleringsmateriale ytre	TPE-O
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Beskyttelsesleder	Aluminiumsfolie
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning

Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960480	1041822	11.8 x 5.7	15

Suppler med



Smartlock



Avslutningssett
T-18



Smartclip



Apparatskap



Kapslet giver



Takgiver




Transformator 24
VDC



Apparatskap
Mini



EB-Therm 800



Til-
/avslutningssett
T-18/T-18 CT



Til-
/avslutningssett
F-10/T-18/T-18
CT mot
kaldkabel

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-tak/t-18>