EBECO



Teletiningsmatte

Teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder

Bruk

- For utendørs bruk
- Opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer
- Varmeholding av strøm- og teleledninger, maskiner samt under murerarbeid

Stikkontakt Matte 300 W/m²

- Fleksibel og tilpasningsdyktig
- Isolerende materiale på mattens ene side gir ekstra effektivitet
- Utviklet for strenge krav og krevende miljøer

Ebecos teletiningsmatter brukes for rask og enkel teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder. De er utviklet for å takle de strengeste krav og svært krevende miljøer. Fordi de er utstyrt med støpsel er de enkle å koble til samt lette og fleksible å flytte. De vanligste bruksområdene for teletiningsmatten er opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer. Varmeholding av strøm- og telefonledninger, maskiner samt under murerarbeid. Det finnes også en spesialutviklet matte for brønnboring med et hull i midten beregnet for materøret.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	2,5 m
Kontakt	Støpsel
Effekt	300 W/m²
Hulldiameter	195 mm
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-30 °C
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	PVC-matte
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Overflate (m²)	Effekt (W)	Effekt (W/m²)
8960500	5431622	1	1	1	330	300
8960501	1000797	2	3	6	2000	300
8960503	5431621	1	3	3	1000	300
8960507	5431620	0.8	5.8	4.6	1500	300

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/midlertidige-