



Teletiningsmatte

Teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder

Bruk

For utendørs bruk

Opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer

Varmeholding av strøm- og teleledninger, maskiner samt under murerarbeid

 Stikkontakt  Matte  300 W/m²


- ✓ Fleksibel og tilpasningsdyktig
- ✓ Isolerende materiale på mattens ene side gir ekstra effektivitet
- ✓ Utviklet for strenge krav og krevende miljøer

Ebecos teletiningsmatter brukes for rask og enkel teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder. De er utviklet for å takle de strengeste krav og svært krevende miljøer. Fordi de er utstyrt med støpsel er de enkle å koble til samt lette og fleksible å flytte. De vanligste bruksområdene for teletiningsmatten er opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer. Varmeholding av strøm- og telefonledninger, maskiner samt under murerarbeid. Det finnes også en spesialutviklet matte for brønnboring med et hull i midten beregnet for materøret.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	2,5 m
Effekt	300 W/m ²
Hulldiameter	195 mm
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-30 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	PVC-matte
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 S-sertifikat

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Overflate (m ²)	Effekt (W)	Effekt (W/m ²)	Tilkoblingskabel (mm ²)
8960500	5431622	1	1	1	330	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960501	1000797	2	3	6	2000	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960503	5431621	1	3	3	1000	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960507	5431620	0.8	5.8	4.6	1500	300	H07RN-F3G1.5mm ²

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/midlertidige-varmelosninger/teletiningsmatte>