





## MI-60

Serieresistiv 1-leder med skjerm

### Bruk

Legges i sand eller støpes inn i betong  
Kan legges direkte i asfalt  
Snøsmeltingsanlegg

 240–380 W/m<sup>2</sup>  Kabel


- ✔ Ekstremt høy temperaturobestandighet
- ✔ Robust og slitesterk

Med varmekabelen MI-60 reduserer man risikoen for isdannelse, noe som øker både fremkommeligheten og sikkerheten. Kan legges direkte i asfalt og betong, eller i sand under belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 50–70 mm under ferdig overflate. Den høye effekten gjør varmekabelen ekstra egnet i krevende offentlige miljøer. Med EB-Therm 800 blir det også en økonomisk installasjon.

## Spesifikasjoner

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tilkoblingsspenning                  | 400 V                            |
| Lengde Tilkoblingskabel              | 3,0 m                            |
| Antall ledere                        | 1 stk.                           |
| Bøyeradius, min.                     | 30 mm                            |
| Effekt                               | 60 W/m                           |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei                              |
| Installasjonstemperatur, min.        | -5 °C                            |
| Isoleringsmateriale midtre           | Kobber (Cu)                      |
| Isoleringsmateriale indre            | Magnesiumoksid (MgO)             |
| Isoleringsmateriale ytre             | HDPE                             |
| Kabeltype                            | Serieresistiv 1-leder med skjerm |
| Kapslingsklasse                      | IP54                             |
| Mekanisk klassifisering              | M2                               |
| Beskyttelsesleder                    | Flettet                          |

## Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning

 Effektbehov for snøsmelting

## Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Diameter (mm) | Lengde (m) | Effekt (W) | Effekt (W/m) | Motstand ( $\Omega$ nominell) | Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 8960780        | 1041809   | 4.8           | 42         | 2380       | 60           | 67                            | 2,5                                 |
| 8960782        | 1041810   | 4.9           | 58         | 3450       | 60           | 46                            | 2,5                                 |
| 8960784        | 1041811   | 5.4           | 67         | 3790       | 60           | 42                            | 2,5                                 |
| 8960786        | 1041812   | 5.5           | 79         | 4500       | 60           | 35                            | 2,5                                 |

## Suppler med



Quick Board



Festebånd  
rustfritt



Apparatskap



Apparatskap  
Mini



Bakkegiver



Transformator 24  
VDC

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-mark/mi-60>